



ООО «ЭнергоПайп»  
ИНН 7814723298, КПП 781401001, ОГРН 1187847070927  
Телефон: +7 (812) 454-74-00  
Web-сайт: energo-pipe.ru  
E-mail: energopipe@bk.ru



## Трубы ПНД трёхслойные не поддерживающие горения ЭНЕРГОПАЙП ОС Тип-3

№	Наименование	Цена, руб.
1	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 450 мм стенка 40.9 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Цена за 1 м.п.: 17292; Диаметр, мм: 450;	15840
2	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 450 мм стенка 33.1 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 450;	15360
3	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 450 мм стенка 26.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 450;	15264
4	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 450 мм стенка 21.5 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 450;	14400
5	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 400 мм стенка 36.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 400;	12480
6	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 400 мм стенка 29.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 400;	12000
7	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 400 мм стенка 23.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 400;	11520
8	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 400 мм стенка 19.1 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 400;	11424
9	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 355 мм стенка 32.2 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3	9858.24
10	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 355 мм стенка 26.1 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3	9120
11	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 355 мм стенка 21.1 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3	9024
12	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 355 мм стенка 16.9 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3	8640
13	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 315 мм стенка 28.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 315;	7680
14	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 315 мм стенка 23.2 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 315;	7200
15	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 315 мм стенка 18.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 315;	6720
16	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 315 мм стенка 15.0 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 315;	6144
17	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 280 мм стенка 25.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 280;	6048
18	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 280 мм стенка 20.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 280;	5760
19	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 280 мм стенка 16.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 280;	5280
20	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 280 мм стенка 13.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 280;	4896
21	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 250 мм стенка 22.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 250;	4898.88
22	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 250 мм стенка 18.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 250;	4608
23	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 250 мм стенка 14.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 250;	4416
24	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 250 мм стенка 11.9 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 250;	4032
25	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 225 мм стенка 20.5 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 225;	3936
26	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 225 мм стенка 16.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 225;	3552
27	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 225 мм стенка 13.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 225;	3360
28	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 225 мм стенка 10.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 225;	3072
29	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 200 мм стенка 18.2 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 200;	3144.96
30	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 200 мм стенка 14.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 200;	2880
31	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 200 мм стенка 11.9 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 200;	2592
32	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 200 мм стенка 9.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 200;	2496
33	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 180 мм стенка 16.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 180;	2548.8
34	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 180 мм стенка 13.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 180;	2400
35	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 180 мм стенка 10.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 180;	2208
36	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 180 мм стенка 8.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 Диаметр, мм: 180;	2016.96

**Производство и склад:**

Адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, 1 конная Лахта 2а

График работы: Пн-Сб с 10:00 до 19:00

Данная цена не является окончательной, процент скидки подлежит обсуждению в зависимости от объема.



№	Наименование	Цена, руб.
37	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 160 мм стенка 14.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 160;</b>	2016
38	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 160 мм стенка 11.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 160;</b>	1728
39	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 160 мм стенка 9.5 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 160;</b>	1632
40	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 160 мм стенка 7.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 160;</b>	1536
41	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 140 мм стенка 12.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 140;</b>	1536
42	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 140 мм стенка 10.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 140;</b>	1440
43	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 140 мм стенка 8.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 140;</b>	1344
44	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 140 мм стенка 6.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 140;</b>	1248
45	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 125 мм стенка 11.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 125;</b>	1233.6
46	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 125 мм стенка 9.2 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 125;</b>	1056
47	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 125 мм стенка 7.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 125;</b>	1008
48	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 125 мм стенка 6.0 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 125;</b>	969.6
49	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 110 мм стенка 10.0 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 110;</b>	949.44
50	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 110 мм стенка 8.1 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 110;</b>	931.2
51	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 110 мм стенка 6.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 110;</b>	883.2
52	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 110 мм стенка 5.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 110;</b>	854.4
53	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 90 мм стенка 8.2 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 90;</b>	640.32
54	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 90 мм стенка 6.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 90;</b>	624
55	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 90 мм стенка 5.4 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 90;</b>	614.4
56	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 90 мм стенка 4.3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 90;</b>	576
57	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 75 мм стенка 6.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 75;</b>	441.6
58	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 75 мм стенка 5.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 75;</b>	436.8
59	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 75 мм стенка 4.5 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 75;</b>	432
60	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 75 мм стенка 3.6 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 75;</b>	427.2
61	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 63 мм стенка 5.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 63;</b>	316.8
62	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 63 мм стенка 4.7 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 63;</b>	312
63	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 63 мм стенка 3.8 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 63;</b>	307.2
64	Труба трёхслойная с внутренним слоем не поддерживающим горение D 63 мм стенка 3 мм ЭнергоПайп ОС Тип-3 <b>Диаметр, мм: 63;</b>	302.4

**Производство и склад:**

Адрес: 197229, г. Санкт-Петербург, 1 конная Лахта 12а

График работы: Пн-Сб с 10:00 до 19:00

Данная цена не является окончательной, процент скидки подлежит обсуждению в зависимости от объёма.